

Balanza etiquetadora interconectable

Ishida BC-4000

- > Sistema de pesaje y control de prestaciones superlativas
- > Administre sus productos en forma on-line en todo momento
- > Excelente display alfanumérico
- > Totalmente configurable en forma remota



Soluciones integrales en automatización, registraci3n y control



Ishida BC-4000

Características



Capacidad / Graduación

Dimensiones (ancho, fondo, alto)

Impresor de etiquetas/Duración

Tamaño de etiqueta

Velocidad de impresión

Rollo de etiquetas

Display

Teclado

Teclas directas/funciones

Alimentación

Peso

Capacidad de PLU

Interconexión y protocolos

Logos en etiqueta

Accesorios

Doble rango: 6 kg x 2 g / 15 kg x 5 g

400 mm x 415 mm x 165 mm

Térmico / 70 km

Ancho: 38 a 64 mm (máx. impr. 60 mm) Largo: 30 a 175 mm

100 mm x segundo

Diam. Int. 40 mm Ext 100 mm

Alfanumérico operador-cliente de 23 dig. Alt carácter: 10,1 mm

Membrana SW de 64 teclas

88 dir. / PLU, TARA, Multiplicación, VENDEDOR

110 - 220 VCA / 50-60 hz

9,5 kg

Standard: 15000 (expandible a 35000)

TCP/IP nativo en 10/100 (Opcional RF WI FI)

Máx. 2 logos BMP por etiqueta

Columna display cliente, plataf. a distancia, plato pescadería



Andrés Moretti e Hijos S.A.

Carlos Calvo 2740 / 2755 - C1230AAS Capital Federal - Argentina

Tel.: (011) 4103 - 4500 (línea rotativa)

ventas@moretti.com.ar - www.moretti.com.ar